


PRESTIGE 50mm



10
ANS

GARANTIE



RESISTANT UV



FIL PE+PPE

FIL PE+PPE



TOUCHER LEGER



RESPECTUEUX DE LA
NATURE



MUTLIDIRECTIONNELLE

MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	TEN CATE + S Shape + non-directional
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	50mm
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	52mm
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	± 1 650 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	± 2 750 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	5/8"
NOMBRE DE TOUFFES / M ²	± 21 000
NOMBRE DE POINTS / M ²	± 13 125
DTEX	18 200 / 31 filaments
SUPPORT	Latex SBR
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	± 60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)	25 M
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	>30 NEWTONS
RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	>7 DIN 54004
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	>4 DIN STANDARD
FABRIQUE EN	BELGIQUE
GARANTIE	10 ANS