

PALACE 45mm



Hauteur du brin 45mm
Hauteur total 47mm

Poids du brin 1660g/m²
Poids total 2660g/m²



MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	TEN CATE + S Shape + non-directional
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	45mm
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	47mm
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	± 1 660 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	± 2 660 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	3/8"
NOMBRE DE TOUFFES / M²	± 12 600
NOMBRE DE POINTS / M²	± 12 600
DTEX	14 400 / 23 filaments
SUPPORT	Latex SBR
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	± 60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)	25M
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	>30 NEWTONS
RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	>7 DIN 54004
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	>4 DIN STANDARD
FABRIQUE EN	BELGIQUE
GARANTIE	10 ANS